



XP30

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	XP30	XP30 INOX
Napájení	12 V - 24 V === / 12 V - 24 V~	
Maximální dosah	30 m	
Typ instalace	na zeď nebo na sloupek	
Třída krytí	IP54	
Sladění	automaticky	
Úhel pro samonastavení fotobuňky	$\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)	
Rozměry (d x š x v)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	
Proudový odběr	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)	
Typ výstupů	relé - N.C./N.O.	
Hodnota relé kontaktu	60 VA / 24 W	
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C	

Možnost zapojení až 4 párů fotobuněk na jeden systém.

Model	Popis	Objednací kód
XP30	fotobuňka	785105
XP30 INOX	fotobuňka	7851051

XP30 B

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	XP30 B	XP30 B INOX
Napájení	BUS 2easy, s dvěma nepolarizovanými svorkami 24 V ===	
Maximální dosah	30 m	
Typ instalace	na zeď nebo na sloupek	
Třída krytí	IP54	
Sladění	automaticky	
Úhel pro samonastavení fotobuňky	$\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)	
Rozměry (d x š x v)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	
Proudový odběr	Rx (25 mA) + Tx (15 mA)	
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C	

Možnost zapojení až 4 párů fotobuněk na jeden systém.

Model	Popis	Objednací kód
XP30 B	fotobuňka	785106
XP30 B INOX	fotobuňka	7851061



INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nízký hliníkový
sloupek

401028



Vysoký dvojitý
hliníkový sloupek

401035



Základová deska pro
hliníkový sloupek

737630



Externí adaptér
na zeď ♦

401064



Adaptér pro sloupek
nebo pod omítku ♦

401065

POZNÁMKY

- ♦ Pro instalaci na zeď, sloupek nebo pod omítku je nutné použít adaptér 401064 a 401065.