

J355 M50 HA

Zajížděcí bezpečnostní sloup

**NOVINKA**

Typ sloupu

automatický

Výška

1200 mm



- Testováno podle norem PAS 68:2013 a IWA 14-1:2013.
- Integrovaná hydraulická jednotka.
- Sloup je také dostupný v rychlé verzi EFO (Emergency Fast Operation), která garantuje velmi rychlé vyjetí sloupu.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Model	J355 M50 HA	J355 M50 HA INOX	J355 M50 HA EFO	J355 M50 HA EFO INOX
Typ sloupu	hydraulický pohon			
Výška sloupu	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Průměr sloupu	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm
Materiál sloupu	ocel S355JR EN 10210 (síla 30 mm)			
Povrchová úprava	kataforézní povrchová úprava a polyesterová prášková barva RAL 7021 - metalická tmavě šedá		AISI 316 hladký povrch	
Čas vyjetí sloupu	~6 s *	~6 s *	~6 s *	~6 s *
Rychlé vyjetí sloupu	ne	ne	ano (EFO)	ano (EFO)
Čas nouzového vyjetí sloupu	-	-	~2 s	~2 s
Čas zajetí sloupu	~3 s *	~3 s *	~3 s	~3 s *
Uvolňovací zařízení	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Napájení	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz
Příkon	3,9 KW *	3,3 KW *	3,9 KW *	3,9 KW *
Třída krytí hydraulické pumpy	IP67	IP67	IP67	IP67
Frekvence použití	bezpečnostní aplikace			
Maximální tlačná síla	9000 N	9000 N	9000 N	9000 N
Odolnost proti nárazu	-	-	-	-
Odolnost proti zničení	1 852 000 J	1 852 000 J	1 852 000 J	1 852 000 J
Hmotnost jámy	235 kg	235 kg	235 kg	235 kg
Hmotnost sloupu	850 kg	850 kg	860 kg	860 kg
Provozní teplota	-15 °C až +55 °C	-15 °C až +55 °C	-15 °C až +55 °C	-15 °C až +55 °C
Provozní teplota s vyhříváním	-40 °C až +55 °C	-40 °C až +55 °C	-40 °C až +55 °C	-40 °C až +55 °C
Vnitřní rozměry jámy (d × š × v)	570 × 770 × 1730 mm	5790 × 770 × 1730 mm	570 × 770 × 1730 mm	570 × 770 × 1730 mm
Rozměry výkopu (d × š × v)	3100 × 1600 × 1850 mm	3100 × 1600 × 1850 mm	3100 × 1600 × 1850 mm	3100 × 1600 × 1850 mm
Třída zatížení (EN 124)	C25 (25 t)	C25 (25 t)	C25 (25 t)	C25 (25 t)

* Údaje uvedené k 230 V~ / 50 Hz.

MODELY V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEĽ

Model	Objednací číslo
J355 M50 HA	116351
J355 M50 HA EFO	116352

VÝBAVA

J355 M50 HA je vybaven:

- sloup s katarézní povrchovou úpravou a barvou z oceli o síle 30 mm
- prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
- horní část sloupu je osvětlena blikajícími LED
- hydraulický zámek ve vyjeté pozici (pro případ výpadku napájení)
- nouzový obvod pro rychlé vyjetí sloupu (pouze EFO verze)

MODELY V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEĽ

Model	Objednací číslo
J355 M50 HA INOX	116381
J355 M50 HA EFO INOX	116382

VÝBAVA

J355 M50 HA INOX je vybaven:

- sloup z nerezové oceli o síle 30 mm, katarézní povrchová úprava a "objímka" z nerezové oceli s hladkým povrchem
- horní část sloupu je osvětlena blikajícími LED
- hydraulický zámek ve vyjeté pozici (pro případ výpadku napájení)
- nouzový obvod pro rychlé vyjetí sloupu (pouze EFO verze)

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Řídicí jednotka JE275,
technická specifikace
viz kapitola Řídicí
jednotky♦

116300

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Jáma pro dopravní
sloup J355 M50 HA

116130

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vyhřívání jámy pro
J355

116202

POZNÁMKY

- ♦ Může ovládat maximálně 1 sloup J355 HA.